

New Dinamica. Idee in movimento.



La doppia ventilazione e circuito d'aria autonomo per ogni fila di vaschette per garantire la totale uniformità di temperatura e lo sbrinamento quasi immediato sono la sintesi dell'alta tecnologia di New Dinamica. Il suo design accattivante fa il resto. Singola o canalizzabile, può essere pannellata o base (da inserire negli arredi esistenti).

New Dinamica. Ideas in Motion.

Double ventilation and a separate air circuit for each row of trays so as to guarantee the total uniformity of temperature and almost immediate defrosting. This is the synthesis of the high technology of New Dinamica. Its captivating design does the rest. Individual or modular, it can be panelled or basic (to be included in existing decor).



Refrigerazione tramite
doppia ventilazione

Double ventilation
refrigeration



Tendina avvolgibile
sul lato dell'operatore

Roller blind on the side
of the operator



Molteplici possibilità
di canalizzazione

Multiple possibilities
of modularity




Vetrine gelato
Gelato cabinet

Modello Model	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging		Temperatura prodotto vasca EN44 1-5 Well product temperature EN44 1-5	Potenza compressore Power compressor						Classe climatica N° Climate class N° (C°/°F/LUR)	Sbrinatorio auto.elett. Automatic electric defrost	Unità di controllo elettronica Electronic control unit	Fluido refrigerante R404A refrigerant gas	Tendina avvolgibile Roller blind
						Semiermetico Semi-hermetic			Ermetico Hermetic							
	Pannellata (LxPxH) With panels (LxDxH) (mm)	Peso netto Net weight (kg)	Imballo (LxPxH) Packaging (LxDxH) (mm)	Peso lordo Gross weight (kg)		Tensione Supply (V/Hz)	Regime Output (kW)	Sbrinatorio In defrost (kW)	Tensione Supply (V/Hz)	Regime Output (kW)	Sbrinatorio In defrost (kW)					
New Dinamica 12	1200x 1140x 1330	235	1282x 1210x 1522	275	-16/-18°C	230/1/50	1,43	1,94	400/3/50	0,93	0,95	4+(32/60)	●	●	●	●
New Dinamica 16	1538x 1140x 1330	295	1620x 1210x 1522	340	-16/-18°C	230/1/50	1,62	3,63	400/3/50	1,71	2,35	4+(32/60)	●	●	●	●
New Dinamica 18	1703x 1140x 1330	325	1785x 1210x 1522	370	-16/-18°C	230/1/50	1,65	3,63	400/3/50	1,71	2,35	4+(32/60)	●	●	●	●
New Dinamica 20	1908x 1140x 1330	350	1990x 1210x 1522	390	-16/-18°C	230/1/50	2,18	3,96	400/3/50	1,81	2,50	4+(32/60)	●	●	●	●
New Dinamica 24	2220x 1140x 1330	390	2280x 1210x 1522	460	-16/-18°C	230/1/50	2,69	4,59	400/3/50	1,90	2,68	4+(32/60)	●	●	●	●
New Dinamica 12+12	2220x 1140x 1330	400	2280x 1210x 1522	470	-16/-18°C	230/1/50	1,43x2	1,94x2	400/3/50	0,9x2	0,95x2	4+(32/60)	●	●	●	●

● di serie | standard

Vetrine | Cabinet

Refrigerazione a doppia ventilazione
Double ventilation refrigeration



Componibilità vaschette | containers arrangement

